



IMPULSON force

Hochaktiver und geruchsneutraler Feststoffreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen



Anwendungsbereich und Produkteigenschaften

IMPULSON force reinigt kraftvoll alkalienbeständiges Spülgut und beseitigt hartnäckige Verschmutzungen sowie stark angetrocknete Speisereste. IMPULSON force ist sehr wirtschaftlich im Gebrauch, wirkt hygienisch und ist für weiches bis mittelhartes Wasser geeignet. Sichere Anwendung durch Kartuschensystem. Nicht für Aluminium geeignet.

Anwendung und Dosierung

1,0 - 2,5 g IMPULSON force pro Liter Wasser je nach Geschirrverschmutzung. Dosierung erfolgt über ein elektronisches Dosiersystem.

Technische Daten

Schüttdichte (bei 20°C in g/ml): 1,75-1,80

pH-Wert: 14 (10%ige wässr. Lösung)

Titrationfaktor: 0,65

Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe gemäß EG-Nr. 648/2004:

15-30% Phosphate,

<5% Bleichmittel auf Chlorbasis,

<5% Polycarboxylate

Lagerhinweise

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut belüfteten Ort lagern. Mindesthaltbarkeit 12 Monate.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Einstufung und Kennzeichnung gem. Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG für das Konzentrat:

Gefahrensymbol: Ätzend C

Gefahrenhinweise:

- | | |
|---------|--|
| R 31 | Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. |
| R 35 | Verursacht schwere Verätzungen. |
| R 37 | Reizt die Atmungsorgane. |
| R 51/53 | Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. |

Sicherheitshinweise:

- | | |
|------------|---|
| S 1/2 | Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. |
| S 26 | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. |
| S 28 | Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. |
| S 35 | Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. |
| S 36/37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. |
| S 45 | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). |
| S 50 | Nicht mischen mit Säuren. |

Entsorgung

Restentleerte Verpackungen dürfen der Wiederverwertung zugeführt werden. Entsorgung von Füllgutresten, siehe EG-Sicherheitsdatenblätter.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern.

Art.-Nr.: 103001 Verkaufseinheiten: 4x3Kg